

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1487-CPR-225-04 wydanie 1

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Cement glinowo – wapniowy GÓRKAL 50+	
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych	
3	Producent:	Górka Cement Sp. z o.o. Ul. Lipcowa 58 32 – 540 Trzebinia	
4	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1+	
5	Norma zharmonizowana:	EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006 Calcium aluminate cement -Composition, specifications and conformity criteria	
6	Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Jednostka notyfikowana nr 1487	
7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Nr normy
Cementy glinowo - wapniowy Składniki i skład		Klinkier cementu glinowo – wapniowego 100%	EN 14647:2005, EN 14647:2005/AC:2006
Wytrzymałość na ściskanie (6h i 24h)		a) po 6h - ≥ 18,0 MPa b) po 24 h - ≥ 40,0 MPa,	
Czas wiązania		≥90 min	
Zawartość tlenku glinu		35%≤Al ₂ O ₃ ≤58%	
Zawartość siarczków		≤ 0,10%	
Zawartość chlorków		≤ 0,10%	
Zawartość alkaliów		≤ 0,4%	
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)		≤ 0,5%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Michał Karolczyk – Dyrektor Generalny
(nazwisko i stanowisko)

Trzebinia, 25.09.2024
(miejsce i data wydania)

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

..... Michał Karolczyk
(podpis)